


TRUSĂ CONFEȚIONAT O-RING

Conține tot ce este necesar pentru a confeționa rapid un inel din cauciuc.



Continut

11 dimensiuni

snur din cauciuc

- 2 m lungime fiecare -

cu următoarele diametre:

Snur cauciuc Ø 1,5 mm

Snur cauciuc Ø 2,0 mm

Snur cauciuc Ø 2,5 mm

Snur cauciuc Ø 3,0 mm

Snur cauciuc Ø 3,5 mm

Snur cauciuc Ø 4,0 mm

Snur cauciuc Ø 4,5 mm

Snur cauciuc Ø 5,0 mm

Snur cauciuc Ø 5,5 mm

Snur cauciuc Ø 6,0 mm

Snur cauciuc Ø 7,0 mm

Calitate material: NBR70, rezistent la ulei și hidrocarburi, -30 +110 °C

Adeziv: Loctite

Unelte auxiliare: Suport de îmbinare, ruletă, cutter.

Cutie plastic: 36 x 27 x 7 cm

Pentru completare ulterioară furnizăm șnur din cauciuc NBR70 la dimensiunile solicitate de client cu diametrele între 1,5 – 15 mm.

CONFEȚIONAREA UNUI O-RING

Pentru a calcula corect lungimea inelului din cauciuc, înmulțiți cu trei diametrul canalului.

Oringul confeționat astfel la montare va fi puțin tensionat garantând așezarea corespunzătoare în canelură.

Utilizând suportul de îmbinare și un cutter ascuțit executați tăierea șnurului din cauciuc.

Este important ca suprafețele tăiate să se potrivească exact.

Pentru aceasta este necesar să alegeți diametrul cel mai apropiat de pe suportul de îmbinare de diametrul șnurului din cauciuc ce urmează a fi tăiat, astfel încât în timpul tăierii șnurul de cauciuc să fie bine fixat.

Suprafețele de îmbinare nu au voie să conțină grăsime sau ulei. Evitați atingerea acestor suprafețe.

Se aplică adeziv doar pe unul din capetele șnurului din cauciuc. Un strat subțire de adeziv va asigura cele mai bune rezultate.

Pentru a uni cele două capete folosiți coama suportului de îmbinare. Potriviți cele două capete și țineți-le presat ferm pentru 15 sec. Adezivul trebuie lăsat cel puțin 2 minute să se usuce înainte ca inelul din cauciuc să fie utilizat.