

	Încărcătoare frontale până la 19 tone DROPSA WL-19	Încărcătoare frontale de la 19 tone Sistem automat de gresare DROPSA WL-20	Excavatoare pe șenile sub 20 tone și excavatoare pe roți sistem automat de gresare DROPSA CE-20	Excavatoare pe șenile peste 20 tone Sistem automat de gresare DROPSA CE-21
				
Caracteristici comune	Descriere generală: Pompă automată cu piston cu comandă digitală, Distribuitor controlat electronic (opțional) Sistem de gresare progresiv cu presiune înaltă pentru lubrifiant NLGI 2 Dozarea lubrifiantului în funcție de sarcină Buton de pornire și bec de control montat în cabină	Sistem de distribuție progresiv: Distribuitorul central alimentează cu grăsimi diferitele componente ale mașinii în mod controlat, în cantități variabile, care poate fi modificate ulterior fără modificarea conductelor. Distribuitoare cu gabarit redus SMP și SMP-M montate pe braț. Supape de reținere pentru un flux optimal al lubrifiantului. Operatorul utilajului poate iniția orcând un ciclu de gresare cu ajutorul butonului de pornire montat în cabină.	Sistem de conducte: Conducte flexibile și metalice între distribuitori și în zonele critice. Conducte ușoare și flexibile în punctele generice de gresare Racorduri pivotante pentru dozarea lubrifiantului în arbori. Racorduri rezistente la presiuni ridicate (600bar) șuruburi olandeze cu inele de tăiere.	Alte servicii: Piese de schimb pentru înlocuirea componentelor distruse accidental Reconstrucția punctelor de gresare pentru introducerea cu protecție în cazurile bine justificate . (opțional) Protecția motorului. Semnalizarea în cabină a golirii rezervorului, semnalizarea gresării defecuoase. Montare și service rapid, (1 zi) Manual în limba română, manual de operare în cabină. Hot-line pentru urgențe Instruire operator (opțional)

Deplasare *1,5 Ron/km*